



343091

bticino

Pulsantiera video Linea 3000 in finitura grigio. Tecnologia 2 Fili, installazione da parete con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità. LED bianchi per illuminazione campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l'attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Gestisce un numero massimo di 20 badge (125 KHz) per l'attivazione dell'elettroserratura (compreso quello di gestione impianto). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. A corredo 1 kit apriporta composto da : 6 badge colorati e 2 clear discs.

460,56€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/24

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	190x100x26.65mm
Altezza	190mm
Larghezza	100mm
Profondità	26.65mm
Chiamate	2
Tipo impianto	2 fili / 2Wires
Grado di robustezza	IK10

Altezza installazione consigliata	160-165cm
Temperatura di funzionamento	-25° - +70° C
Risoluzione	330 Linee TV H / 330 TV Lines H
Colore	Grey/Grigio
Serie	Linea 3000

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	460,56€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543565193

Documentazione tecnica

? Dichiaraz. di Conformità Radio
? Scheda Tecnica

? Istruzioni d'uso

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CED). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



346250
Modulo relè per apertura cancello da abb...



343051
Tetto antipioggia accessorio per pulsant...



343061
Accessorio per l'installazione da incass...



350020
Scatola da incasso in plastica 2 moduli....



348260
Set composto da 6 badge RFID colorati pr...



343082
Frontale di ricambio in finitura grigia ...

Soluzioni alternative

**343093**

Pulsantiera video 2 FILI da parete con f...

**343083**

Frontale di ricambio in finitura nera pe...