

345000

Modulo display e audio/video da abbinare a una delle 5 cornici in diverse finiture per la realizzazione di impianti 2 fili. Dotato di una telecamera alta qualità da 5-Megapixel con campo visivo grandangolare (119° orizzontale - 92° verticale), LED bianchi per illuminazione e sensore crepuscolare per la visione notturna. Display touch screen da 7» ad alta risoluzione con vetro antisfondamento (IK08), anti-impronta e con sensore di prossimità per l'autoaccensione. Fornito di microfono digitale e di cancellatore d'eco per un audio ottimale. L'interfaccia grafica, flessibile e di semplice utilizzo, è adattabile ad ogni tipologia abitativa, consentendo la scelta tra 3 differenti modalità di chiamata: chiamata con rubrica (lista nomi dei residenti), chiamata con codice numerico o alfanumerico e chiamata con codice logico blocco-scala-piano-interno. La chiamata diretta al centralino e la personalizzazione di loghi in homepage lo rendono adeguato anche ai contesti con portineria o esercizi commerciali. Grazie a funzioni avanzate come i feedback vocali, il cambio automatico del tema (chiaro/scuro), la personalizzazione di messaggi o istruzioni di benvenuto e l'invio di codici per l'accesso temporaneo, si rende adatto a residenti e visitatori di tutte le età e abilità. Supporta inoltre diverse modalità di accesso nell'edificio: apertura con codice da display, con badge RFID oppure con Bluetooth via Home + Security App, l'applicazione per il residente. Per la programmazione e la configurazione è necessario utilizzare Home + Project (App o PC), lo strumento digitale per il professionista. Grazie all'utilizzo di questo strumento è possibile effettuare l'intera configurazione dal proprio ufficio, condividerla con altri professionisti e caricarla sul modulo display via Bluetooth. Le modifiche dei nomi dei residenti e dei codici di accesso vengono effettuate in modo rapido e smart, in loco (via Bluetooth) o da remoto (se il modulo è connesso via Wifi o Ethernet). Installazione con scatola da incasso 3 moduli 350030 o con scatola da parete 345331 o 345332. L'apertura a libro del modulo consente di effettuare il cablaggio in modo semplice e agevole. Consente l'attivazione di una elettro serratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL.

1.439,43€ (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/10/26

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione	18-27 Vdc
Moduli	3
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	128x354x42 mm
Altezza	354 mm
Larghezza	128 mm
Profondità	42 mm
Tipo impianto	2 fili
Grado di robustezza	IK08

Altezza installazione consigliata	180cm
Temperatura di funzionamento	(-25) – (+70) °C
Tipo connessione connesso / tradizionale	BUS SCS
Risoluzione	625 Linee TV (H)
Serie	LINEA 5000

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	1.439,43€
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543746073

Documentazione tecnica

? Istruzioni
? Manuale di installazione e configurazione
? Scheda tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



345101
Cornice 3 moduli in alluminio riciclato ...



345102
Cornice 3 moduli in alluminio riciclato ...



345103
Cornice 3 moduli in alluminio riciclato ...



345104
Cornice 3 moduli in alluminio riciclato ...



345105
Cornice 3 moduli in alluminio riciclato ...



350030
Scatola da incasso 3 moduli per pulsanti...



345331
Scatola da parete con tetto antipioggia ...



345332
Scatola da parete con tetto antipioggia ...



345111
Accessorio piastra XL in finitura allumi...



345112
Accessorio piastra XL in finitura nickel...



345121
Accessorio piastra in finitura alluminio...



345122
Accessorio piastra in finitura nickel co...



SP115
LINEA 5000 - Ricambio telaio supporto in...



V/345102
Cornice 3 moduli personalizzabile su ric...



V/345103
Cornice 3 moduli personalizzabile su ric...



V/345101
Cornice 3 moduli personalizzabile su ric...



V/345104
Cornice 3 moduli personalizzabile su ric...



V/345105
Cornice 3 moduli personalizzabile su ric...



348200
Chiave transponder apri porta di colore ...



348201
Chiave RFID transponder apri porta di co...



348202
Chiave transponder RFID apri porta di co...



348203
Chiave transponder RFID apri porta di co...



348204
Chiave transponder RFID apri porta di co...



348205
Chiave transponder RFID apri porta di co...



348206
Chiave transponder RFID apri porta di co...



3547
Badge in formato carta di credito (ISO 5...



345113
Accessorio piastra XL in finitura gold d...