



346020



Alimentatore supplementare da utilizzare per alimentare localmente i posti esterni ed i posti interni predisposti. Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 V a.c. a 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 V d.c. con una corrente max di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile NON sostituibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. E' un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.

150,47€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/25

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	CEI EN60065
Tensione	220-230Vac
Corrente In	600mA
Potenza (W)	3.8W
Moduli	2
Tipo impianto	SCS-BUS
insertion	2 fili / 2Wires
Temperatura di funzionamento	5 - 40°C
Serie	Accessori

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	150,47€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8012199955933

Documentazione tecnica

? Scheda Tecnica

? Disegno DWG

? Istruzioni d'uso

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



308001
Pulsantiera Linea 300
video. Tecnologia ...



308002
Pulsantiera Linea 300
video. Tecnologia ...



308003
Pulsantiera Linea 300
video. Tecnologia ...



308004
Pulsantiera Linea 300
video. Tecnologia ...



308005
Pulsantiera Linea 300
video. Tecnologia ...



308011
Pulsantiera Linea 300
video. Tecnologia ...



308012
Pulsantiera Linea 300
video. Tecnologia ...



308013
Pulsantiera Linea 300
video. Tecnologia ...



308014
Pulsantiera Linea 300
video. Tecnologia ...



308015
Pulsantiera Linea 300
video. Tecnologia ...



344642
Videocitofono connesso 2
fili / Wi-Fi vi...



344643
Videocitofono connesso 2
fili / Wi-Fi vi...



346310
Centralino di portineria per
impianti au...



L4669KM1
Doppino inguainato
(bobina da 1000 metri...




L4669
Doppino inguainato
(matassa da 100 metri...



336904
Cavo specifico per
applicazioni BUS/SCS ...



336905
Cavo specifico per
BUS/SCS non schermato...



344682
Videocitofono connesso
Classe 100X16E wi...



344842
Videocitofono connesso 2
fili / Wi-Fi vi...



363915
kit vivavoce monofamiliare
con: videocit...



344672
Videocitofono Classe
100V16E. Tecnologia...



344884
Videocitofono connesso 2
fili / Wi-Fi vi...



363927
Kit vivavoce
monofamiliare con
videocito...



363925
Kit vivavoce
monofamiliare con
videocito...

 MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO **legrand** Netatmo **IME**

 Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/sistemi-videocitofonici-e-citofonici/accessori-per-sistema-2-fili/accessori/BTI-346020-IT>