



3585C

Sensore connesso di movimento, colore bianco, permette di controllare uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Rilevazione ad infrarossi con angolo di 140°. Distanza del sensore regolabile da 2 a 8 m. Temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 1 a 30 minuti e soglia di luminosità da 1 a 1000 lux. Test possibile con ritardo di 5 sec Altezza di montaggio consigliata: 2,5 m. Distanza ottimale tra 2 rilevatori: 6 m. Per uso interno ed esterno (IP44). Alimentazione a batteria. Fornito con 2 batterie AA da 1,5 V.

102,57€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/25

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione	2 pile da 1,5V tipo AA
Grado di protezione	IP44
Altezza	114 mm
Larghezza	77 mm
Profondità	48,5 mm
Tipo impianto	Radio
Livello di illuminamento	5 a 1000 lux
Altezza installazione consigliata	2,5 m
Temperatura di funzionamento	+5 C + 45 °C
Tipo connessione connesso / tradizionale	Connesso
Colore	Bianco
Serie	Living Now

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	102,57€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543672884

Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO **legrand** **Netatmo** **IME**

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/livinglight/livinglight-smart/comandi-wireless-per-gestione-luci-e-tapparelle/BTI-3585C-IT>

Completa con



N4411C
Interruttore/dimmer
connesso. Permette d...



NT4411C
Interruttore/dimmer
connesso. Permette d...



L4411C
Interruttore/dimmer
connesso. Permette d...



L4003C
Deviatore connesso.
Permette di controll...



NT4003C
Deviatore connesso.
Permette di controll...



N4003C
Deviatore connesso.
Permette di controll...



NT4500C
Gateway per creare un
installazione conn...



N4500C
Gateway per creare un
installazione conn...



L4500C
Gateway per creare un
installazione conn...



FC80GT
Gateway DIN smart per il
controllo da re...