



## F80/05D



Modulo di spaziatura da utilizzare in caso di montaggio dei contattori in batteria - 0,5 moduli DIN

7,58€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/26

### Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Moduli	0.5
Grado di protezione	IP20
Altezza	83mm
Larghezza	8.6mm
Profondità	66mm
Serie	Btdin

### Dati commerciali

Quantità minima	12
Unità di vendita	12
Prezzo	7,58€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8012199176369

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

### Completa con



**FM1AC1N230M**  
Relè monostabile - In=16 A  
- Vn=230 Vac ...



**FM1AC1N24M**  
Relè monostabile - In=16 A  
- Vn=24 Vac -...



**FM2A4N230M**  
Relè monostabile - In=16 A  
- Vn=230 Vac ...



**FM2A4N24M**  
Relè monostabile - In=16 A  
- Vn=24 Vac -...



**FM2AC2N230M**  
Relè monostabile - In=16 A  
- Vn=230 Vac ...



**FM2AC2N24M**  
Relè monostabile - In=16 A  
- Vn=24 Vac -...



**FM2CN230**  
Accessorio - comando  
mantenuto 230Vac...

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO **legrand** **Netatmo** **IME**

Pagina sorgente: [https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/dispositivi-controllo-e-comando/rele-e-contattori/BT1-F80\\_05D-IT](https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/dispositivi-controllo-e-comando/rele-e-contattori/BT1-F80_05D-IT)