



FC80GT



Gateway DIN smart per il controllo da remoto mediante smartphone con l'App HOME + CONTROL e/o con la voce (utilizzando un assistente vocale) di luci, tapparelle, prese e carichi alimentati dal quadro elettrico attraverso tutti i prodotti connessi delle serie civili Living Light with Netatmo, Living Now with Netatmo e dispositivi DIN della gamma BT DIN with Netatmo (FC80RC, FC80CC ed FC80GCS). Comunicazione Zigbee/IP Wi-Fi. Può essere utilizzato in alternativa al Gateway da incasso L/N/NT4500C della serie Livinglight connessa e K4500C della serie Living Now connessa. Alimentazione 100-240 Va.c. - Dimensioni 2.5 moduli DIN.

111,52€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/25

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione	100-240Vac
Moduli	2.5
Serie	Btdin

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	111,52€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543647875

Documentazione tecnica

? Manuale Installatore

? Scheda Tecnica

? Istruzioni d'uso

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con


FC80RC

Relè DIN smart per comando luci con asso...


F20T60A

Misuratore DIN. Permette di misurare i c...


FC80CC

Contattore DIN smart adatto per il coman...


FC80GCS

Modulo gestione carichi DIN smart per mo...


4141PC

Presa plug&play connessa standard German...


N4531C

Modulo per presa connesso. Collegato ad ...


NT4531C

Modulo per presa connesso. Collegato ad ...


L4531C

Modulo per presa connesso. Collegato ad ...


3585C

Sensore connesso di movimento, colore bi...


LN4003CWI

Comando luci wireless. Permette il contr...


LN4027CWI

Comando wireless per tapparelle. Permett...


N4003CW

Comando luci wireless. Permette il contr...


L4003CW


Comando luci wireless. Permette il contr...


NT4003CW

Comando luci wireless. Permette il contr...


N4003DCW

Comando doppio luci wireless dotato di d...


NT4003DCW

Comando doppio luci wireless dotato di d...


L4003DCW

Comando doppio luci wireless dotato di d...


LN4570CWI

Comando scenari wireless dotato di 2 pul...


N4575CW

Comando 4 scenari wireless dotato di pul...


LN4574CWI

Comando scenari wireless dotato di 2 pul...


L4575CW


Comando 4 scenari wireless dotato di pul...


NT4575CW

Comando 4 scenari wireless dotato di pul...


N4570CW

Comando scenario Entra&Esci wireless. Di...


NT4570CW

Comando scenario Entra&Esci wireless. Di...

 MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO **legrand** **Netatmo** **IME**

 Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-smart-home/quadro-elettrico-smart-btdin-with-netatmo/BTI-FC80GT-IT>



L4570CW
Comando scenario
Entra&Esci wireless. Di...



N4574CW
Comando scenario
Notte&Giorno wireless. ...



NT4574CW
Comando scenario
Notte&Giorno wireless. ...



L4574CW
Comando scenario
Notte&Giorno wireless. ...



3528C
Telecomando 4 scenari.
Consente di aggru...