



## FC80GT



Gateway DIN smart per il controllo da remoto mediante smartphone con l'App HOME + CONTROL e/o con la voce (utilizzando un assistente vocale) di luci, tapparelle, prese e carichi alimentati dal quadro elettrico attraverso tutti i prodotti connessi delle serie civili Living Light with Netatmo, Living Now with Netatmo e dispositivi DIN della gamma BT DIN with Netatmo (FC80RC, FC80CC ed FC80GCS). Comunicazione Zigbee/IP Wi-Fi. Può essere utilizzato in alternativa al Gateway da incasso L/N/NT4500C della serie Livinglight connessa e K4500C della serie Living Now connessa. Alimentazione 100-240 Va.c. - Dimensioni 2.5 moduli DIN.

103,26€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/10/24

### Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione	100-240Vac
Moduli	2.5
Serie	Btdin

### Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	103,26€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543647875

### Documentazione tecnica

? Manuale Installatore

? Scheda Tecnica

? Istruzioni d'uso

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con


**FC80RC**

Relè DIN smart per comando luci con asso...


**F20T60A**

Misuratore DIN. Permette di misurare i c...


**FC80CC**

Contattore DIN smart adatto per il coman...


**FC80GCS**

Modulo gestione carichi DIN smart per mo...


**4141PC**

Presa plug&amp;play connessa standard German...


**N4531C**

Modulo per presa connesso. Collegato ad ...


**NT4531C**

Modulo per presa connesso. Collegato ad ...


**L4531C**

Modulo per presa connesso. Collegato ad ...


**3585C**

Sensore connesso di movimento, colore bi...


**LN4003CWI**

Comando luci wireless. Permette il contr...


**LN4027CWI**

Comando wireless per tapparelle. Permett...


**N4003CW**

Comando luci wireless. Permette il contr...


**L4003CW**

Comando luci wireless. Permette il contr...


**NT4003CW**

Comando luci wireless. Permette il contr...


**N4003DCW**

Comando doppio luci wireless dotato di d...


**NT4003DCW**

Comando doppio luci wireless dotato di d...


**L4003DCW**

Comando doppio luci wireless dotato di d...


**LN4570CWI**

Comando scenari wireless dotato di 2 pul...


**N4575CW**

Comando 4 scenari wireless dotato di pul...


**LN4574CWI**

Comando scenari wireless dotato di 2 pul...


**L4575CW**

Comando 4 scenari wireless dotato di pul...


**NT4575CW**

Comando 4 scenari wireless dotato di pul...


**N4570CW**

Comando scenario Entra&amp;Esci wireless. Di...


**NT4570CW**

Comando scenario Entra&amp;Esci wireless. Di...

**L4570CW**Comando scenario  
Entra&Esci wireless. Di...**N4574CW**Comando scenario  
Notte&Giorno wireless. ...**NT4574CW**Comando scenario  
Notte&Giorno wireless. ...**L4574CW**Comando scenario  
Notte&Giorno wireless. ...**3528C**Telecomando 4 scenari.  
Consente di aggru...