



GC8813AC6

bticino

BT DIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 2 moduli DIN - 230V - In=6A

73,70€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/26

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	CEI EN 61009-1
Tensione	230Vac
Corrente In	6A
Corrente differenziale Idn	0.03A
Potere di interruzione Icn	4.5kA
Curva d'intervento	C
Tipo di differenziale	AC
Moduli	2
Poli	2P
Grado di protezione	IP20
Altezza	83mm
Larghezza	35.6mm
Profondità	76mm
Sezione massima del cavo	25/35mmq
Serie	Btdin

Dati commerciali

Quantità minima	12
Unità di vendita	12
Prezzo	73,70€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543566152

Documentazione tecnica

? Disegno DWG

? Scheda Tecnica

? Istruzioni d'uso

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, o/ò dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle norme IEC 60669-1, IEC 60669-2-1, IEC 60669-2-2, IEC 60669-2-3, IEC 60669-2-4, IEC 60669-2-5, IEC 60669-2-6, IEC 60669-2-7, IEC 60669-2-8, IEC 60669-2-9, IEC 60669-2-10, IEC 60669-2-11, IEC 60669-2-12, IEC 60669-2-13, IEC 60669-2-14, IEC 60669-2-15, IEC 60669-2-16, IEC 60669-2-17, IEC 60669-2-18, IEC 60669-2-19, IEC 60669-2-20, IEC 60669-2-21, IEC 60669-2-22, IEC 60669-2-23, IEC 60669-2-24, IEC 60669-2-25, IEC 60669-2-26, IEC 60669-2-27, IEC 60669-2-28, IEC 60669-2-29, IEC 60669-2-30, IEC 60669-2-31, IEC 60669-2-32, IEC 60669-2-33, IEC 60669-2-34, IEC 60669-2-35, IEC 60669-2-36, IEC 60669-2-37, IEC 60669-2-38, IEC 60669-2-39, IEC 60669-2-40, IEC 60669-2-41, IEC 60669-2-42, IEC 60669-2-43, IEC 60669-2-44, IEC 60669-2-45, IEC 60669-2-46, IEC 60669-2-47, IEC 60669-2-48, IEC 60669-2-49, IEC 60669-2-50, IEC 60669-2-51, IEC 60669-2-52, IEC 60669-2-53, IEC 60669-2-54, IEC 60669-2-55, IEC 60669-2-56, IEC 60669-2-57, IEC 60669-2-58, IEC 60669-2-59, IEC 60669-2-60, IEC 60669-2-61, IEC 60669-2-62, IEC 60669-2-63, IEC 60669-2-64, IEC 60669-2-65, IEC 60669-2-66, IEC 60669-2-67, IEC 60669-2-68, IEC 60669-2-69, IEC 60669-2-70, IEC 60669-2-71, IEC 60669-2-72, IEC 60669-2-73, IEC 60669-2-74, IEC 60669-2-75, IEC 60669-2-76, IEC 60669-2-77, IEC 60669-2-78, IEC 60669-2-79, IEC 60669-2-80, IEC 60669-2-81, IEC 60669-2-82, IEC 60669-2-83, IEC 60669-2-84, IEC 60669-2-85, IEC 60669-2-86, IEC 60669-2-87, IEC 60669-2-88, IEC 60669-2-89, IEC 60669-2-90, IEC 60669-2-91, IEC 60669-2-92, IEC 60669-2-93, IEC 60669-2-94, IEC 60669-2-95, IEC 60669-2-96, IEC 60669-2-97, IEC 60669-2-98, IEC 60669-2-99, IEC 60669-2-100, IEC 60669-2-101, IEC 60669-2-102, IEC 60669-2-103, IEC 60669-2-104, IEC 60669-2-105, IEC 60669-2-106, IEC 60669-2-107, IEC 60669-2-108, IEC 60669-2-109, IEC 60669-2-110, IEC 60669-2-111, IEC 60669-2-112, IEC 60669-2-113, IEC 60669-2-114, IEC 60669-2-115, IEC 60669-2-116, IEC 60669-2-117, IEC 60669-2-118, IEC 60669-2-119, IEC 60669-2-120, IEC 60669-2-121, IEC 60669-2-122, IEC 60669-2-123, IEC 60669-2-124, IEC 60669-2-125, IEC 60669-2-126, IEC 60669-2-127, IEC 60669-2-128, IEC 60669-2-129, IEC 60669-2-130, IEC 60669-2-131, IEC 60669-2-132, IEC 60669-2-133, IEC 60669-2-134, IEC 60669-2-135, IEC 60669-2-136, IEC 60669-2-137, IEC 60669-2-138, IEC 60669-2-139, IEC 60669-2-140, IEC 60669-2-141, IEC 60669-2-142, IEC 60669-2-143, IEC 60669-2-144, IEC 60669-2-145, IEC 60669-2-146, IEC 60669-2-147, IEC 60669-2-148, IEC 60669-2-149, IEC 60669-2-150, IEC 60669-2-151, IEC 60669-2-152, IEC 60669-2-153, IEC 60669-2-154, IEC 60669-2-155, IEC 60669-2-156, IEC 60669-2-157, IEC 60669-2-158, IEC 60669-2-159, IEC 60669-2-160, IEC 60669-2-161, IEC 60669-2-162, IEC 60669-2-163, IEC 60669-2-164, IEC 60669-2-165, IEC 60669-2-166, IEC 60669-2-167, IEC 60669-2-168, IEC 60669-2-169, IEC 60669-2-170, IEC 60669-2-171, IEC 60669-2-172, IEC 60669-2-173, IEC 60669-2-174, IEC 60669-2-175, IEC 60669-2-176, IEC 60669-2-177, IEC 60669-2-178, IEC 60669-2-179, IEC 60669-2-180, IEC 60669-2-181, IEC 60669-2-182, IEC 60669-2-183, IEC 60669-2-184, IEC 60669-2-185, IEC 60669-2-186, IEC 60669-2-187, IEC 60669-2-188, IEC 60669-2-189, IEC 60669-2-190, IEC 60669-2-191, IEC 60669-2-192, IEC 60669-2-193, IEC 60669-2-194, IEC 60669-2-195, IEC 60669-2-196, IEC 60669-2-197, IEC 60669-2-198, IEC 60669-2-199, IEC 60669-2-200, IEC 60669-2-201, IEC 60669-2-202, IEC 60669-2-203, IEC 60669-2-204, IEC 60669-2-205, IEC 60669-2-206, IEC 60669-2-207, IEC 60669-2-208, IEC 60669-2-209, IEC 60669-2-210, IEC 60669-2-211, IEC 60669-2-212, IEC 60669-2-213, IEC 60669-2-214, IEC 60669-2-215, IEC 60669-2-216, IEC 60669-2-217, IEC 60669-2-218, IEC 60669-2-219, IEC 60669-2-220, IEC 60669-2-221, IEC 60669-2-222, IEC 60669-2-223, IEC 60669-2-224, IEC 60669-2-225, IEC 60669-2-226, IEC 60669-2-227, IEC 60669-2-228, IEC 60669-2-229, IEC 60669-2-230, IEC 60669-2-231, IEC 60669-2-232, IEC 60669-2-233, IEC 60669-2-234, IEC 60669-2-235, IEC 60669-2-236, IEC 60669-2-237, IEC 60669-2-238, IEC 60669-2-239, IEC 60669-2-240, IEC 60669-2-241, IEC 60669-2-242, IEC 60669-2-243, IEC 60669-2-244, IEC 60669-2-245, IEC 60669-2-246, IEC 60669-2-247, IEC 60669-2-248, IEC 60669-2-249, IEC 60669-2-250, IEC 60669-2-251, IEC 60669-2-252, IEC 60669-2-253, IEC 60669-2-254, IEC 60669-2-255, IEC 60669-2-256, IEC 60669-2-257, IEC 60669-2-258, IEC 60669-2-259, IEC 60669-2-260, IEC 60669-2-261, IEC 60669-2-262, IEC 60669-2-263, IEC 60669-2-264, IEC 60669-2-265, IEC 60669-2-266, IEC 60669-2-267, IEC 60669-2-268, IEC 60669-2-269, IEC 60669-2-270, IEC 60669-2-271, IEC 60669-2-272, IEC 60669-2-273, IEC 60669-2-274, IEC 60669-2-275, IEC 60669-2-276, IEC 60669-2-277, IEC 60669-2-278, IEC 60669-2-279, IEC 60669-2-280, IEC 60669-2-281, IEC 60669-2-282, IEC 60669-2-283, IEC 60669-2-284, IEC 60669-2-285, IEC 60669-2-286, IEC 60669-2-287, IEC 60669-2-288, IEC 60669-2-289, IEC 60669-2-290, IEC 60669-2-291, IEC 60669-2-292, IEC 60669-2-293, IEC 60669-2-294, IEC 60669-2-295, IEC 60669-2-296, IEC 60669-2-297, IEC 60669-2-298, IEC 60669-2-299, IEC 60669-2-300, IEC 60669-2-301, IEC 60669-2-302, IEC 60669-2-303, IEC 60669-2-304, IEC 60669-2-305, IEC 60669-2-306, IEC 60669-2-307, IEC 60669-2-308, IEC 60669-2-309, IEC 60669-2-310, IEC 60669-2-311, IEC 60669-2-312, IEC 60669-2-313, IEC 60669-2-314, IEC 60669-2-315, IEC 60669-2-316, IEC 60669-2-317, IEC 60669-2-318, IEC 60669-2-319, IEC 60669-2-320, IEC 60669-2-321, IEC 60669-2-322, IEC 60669-2-323, IEC 60669-2-324, IEC 60669-2-325, IEC 60669-2-326, IEC 60669-2-327, IEC 60669-2-328, IEC 60669-2-329, IEC 60669-2-330, IEC 60669-2-331, IEC 60669-2-332, IEC 60669-2-333, IEC 60669-2-334, IEC 60669-2-335, IEC 60669-2-336, IEC 60669-2-337, IEC 60669-2-338, IEC 60669-2-339, IEC 60669-2-340, IEC 60669-2-341, IEC 60669-2-342, IEC 60669-2-343, IEC 60669-2-344, IEC 60669-2-345, IEC 60669-2-346, IEC 60669-2-347, IEC 60669-2-348, IEC 60669-2-349, IEC 60669-2-350, IEC 60669-2-351, IEC 60669-2-352, IEC 60669-2-353, IEC 60669-2-354, IEC 60669-2-355, IEC 60669-2-356, IEC 60669-2-357, IEC 60669-2-358, IEC 60669-2-359, IEC 60669-2-360, IEC 60669-2-361, IEC 60669-2-362, IEC 60669-2-363, IEC 60669-2-364, IEC 60669-2-365, IEC 60669-2-366, IEC 60669-2-367, IEC 60669-2-368, IEC 60669-2-369, IEC 60669-2-370, IEC 60669-2-371, IEC 60669-2-372, IEC 60669-2-373, IEC 60669-2-374, IEC 60669-2-375, IEC 60669-2-376, IEC 60669-2-377, IEC 60669-2-378, IEC 60669-2-379, IEC 60669-2-380, IEC 60669-2-381, IEC 60669-2-382, IEC 60669-2-383, IEC 60669-2-384, IEC 60669-2-385, IEC 60669-2-386, IEC 60669-2-387, IEC 60669-2-388, IEC 60669-2-389, IEC 60669-2-390, IEC 60669-2-391, IEC 60669-2-392, IEC 60669-2-393, IEC 60669-2-394, IEC 60669-2-395, IEC 60669-2-396, IEC 60669-2-397, IEC 60669-2-398, IEC 60669-2-399, IEC 60669-2-400, IEC 60669-2-401, IEC 60669-2-402, IEC 60669-2-403, IEC 60669-2-404, IEC 60669-2-405, IEC 60669-2-406, IEC 60669-2-407, IEC 60669-2-408, IEC 60669-2-409, IEC 60669-2-410, IEC 60669-2-411, IEC 60669-2-412, IEC 60669-2-413, IEC 60669-2-414, IEC 60669-2-415, IEC 60669-2-416, IEC 60669-2-417, IEC 60669-2-418, IEC 60669-2-419, IEC 60669-2-420, IEC 60669-2-421, IEC 60669-2-422, IEC 60669-2-423, IEC 60669-2-424, IEC 60669-2-425, IEC 60669-2-426, IEC 60669-2-427, IEC 60669-2-428, IEC 60669-2-429, IEC 60669-2-430, IEC 60669-2-431, IEC 60669-2-432, IEC 60669-2-433, IEC 60669-2-434, IEC 60669-2-435, IEC 60669-2-436, IEC 60669-2-437, IEC 60669-2-438, IEC 60669-2-439, IEC 60669-2-440, IEC 60669-2-441, IEC 60669-2-442, IEC 60669-2-443, IEC 60669-2-444, IEC 60669-2-445, IEC 60669-2-446, IEC 60669-2-447, IEC 60669-2-448, IEC 60669-2-449, IEC 60669-2-450, IEC 60669-2-451, IEC 60669-2-452, IEC 60669-2-453, IEC 60669-2-454, IEC 60669-2-455, IEC 60669-2-456, IEC 60669-2-457, IEC 60669-2-458, IEC 60669-2-459, IEC 60669-2-460, IEC 60669-2-461, IEC 60669-2-462, IEC 60669-2-463, IEC 60669-2-464, IEC 60669-2-465, IEC 60669-2-466, IEC 60669-2-467, IEC 60669-2-468, IEC 60669-2-469, IEC 60669-2-470, IEC 60669-2-471, IEC 60669-2-472, IEC 60669-2-473, IEC 60669-2-474, IEC 60669-2-475, IEC 60669-2-476, IEC 60669-2-477, IEC 60669-2-478, IEC 60669-2-479, IEC 60669-2-480, IEC 60669-2-481, IEC 60669-2-482, IEC 60669-2-483, IEC 60669-2-484, IEC 60669-2-485, IEC 60669-2-486, IEC 60669-2-487, IEC 60669-2-488, IEC 60669-2-489, IEC 60669-2-490, IEC 60669-2-491, IEC 60669-2-492, IEC 60669-2-493, IEC 60669-2-494, IEC 60669-2-495, IEC 60669-2-496, IEC 60669-2-497, IEC 60669-2-498, IEC 60669-2-499, IEC 60669-2-500, IEC 60669-2-501, IEC 60669-2-502, IEC 60669-2-503, IEC 60669-2-504, IEC 60669-2-505, IEC 60669-2-506, IEC 60669-2-507, IEC 60669-2-508, IEC 60669-2-509, IEC 60669-2-510, IEC 60669-2-511, IEC 60669-2-512, IEC 60669-2-513, IEC 60669-2-514, IEC 60669-2-515, IEC 60669-2-516, IEC 60669-2-517, IEC 60669-2-518, IEC 60669-2-519, IEC 60669-2-520, IEC 60669-2-521, IEC 60669-2-522, IEC 60669-2-523, IEC 60669-2-524, IEC 60669-2-525, IEC 60669-2-526, IEC 60669-2-527, IEC 60669-2-528, IEC 60669-2-529, IEC 60669-2-530, IEC 60669-2-531, IEC 60669-2-532, IEC 60669-2-533, IEC 60669-2-534, IEC 60669-2-535, IEC 60669-2-536, IEC 60669-2-537, IEC 60669-2-538, IEC 60669-2-539, IEC 60669-2-540, IEC 60669-2-541, IEC 60669-2-542, IEC 60669-2-543, IEC 60669-2-544, IEC 60669-2-545, IEC 60669-2-546, IEC 60669-2-547, IEC 60669-2-548, IEC 60669-2-549, IEC 60669-2-550, IEC 60669-2-551, IEC 60669-2-552, IEC 60669-2-553, IEC 60669-2-554, IEC 60669-2-555, IEC 60669-2-556, IEC 60669-2-557, IEC 60669-2-558, IEC 60669-2-559, IEC 60669-2-560, IEC 60669-2-561, IEC 60669-2-562, IEC 60669-2-563, IEC 60669-2-564, IEC 60669-2-565, IEC 60669-2-566, IEC 60669-2-567, IEC 60669-2-568, IEC 60669-2-569, IEC 60669-2-570, IEC 60669-2-571, IEC 60669-2-572, IEC 60669-2-573, IEC 60669-2-574, IEC 60669-2-575, IEC 60669-2-576, IEC 60669-2-577, IEC 60669-2-578, IEC 60669-2-579, IEC 60669-2-580, IEC 60669-2-581, IEC 60669-2-582, IEC 60669-2-583, IEC 60669-2-584, IEC 60669-2-585, IEC 60669-2-586, IEC 60669-2-587, IEC 60669-2-588, IEC 60669-2-589, IEC 60669-2-590, IEC 60669-2-591, IEC 60669-2-592, IEC 60669-2-593, IEC 60669-2-594, IEC 60669-2-595, IEC 60669-2-596, IEC 60669-2-597, IEC 60669-2-598, IEC 60669-2-599, IEC 60669-2-600, IEC 60669-2-601, IEC 60669-2-602, IEC 60669-2-603, IEC 60669-2-604, IEC 60669-2-605, IEC 60669-2-606, IEC 60669-2-607, IEC 60669-2-608, IEC 60669-2-609, IEC 60669-2-610, IEC 60669-2-611, IEC 60669-2-612, IEC 60669-2-613, IEC 60669-2-614, IEC 60669-2-615, IEC 60669-2-616, IEC 60669-2-617, IEC 60669-2-618, IEC 60669-2-619, IEC 60669-2-620, IEC 60669-2-621, IEC 60669-2-622, IEC 60669-2-623, IEC 60669-2-624, IEC 60669-2-625, IEC 60669-2-626, IEC 60669-2-627, IEC 60669-2-628, IEC 60669-2-629, IEC 60669-2-630, IEC

Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Certificazioni



MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/interruttori-di-protezione-modulari-scatolati-aperti-e-sezionatori/btdin---interruttori-modulari/btdin-rs-interruttori-per-centralini/BT1-GC8813AC6-IT>