



# TB250CA

Barra in alluminio con profilo a C - In= 250A (IP >30) 320A (IP< 30) - lunghezza 1,6m - sezione 97mmq

**40,22€ (IVA esclusa)**

Validità listino dal 15/05/23

## Caratteristiche tecniche

1 - Marchio	BTicino
2 - Norma di Riferimento	CEI EN 61439-1/2
6 - Corrente In	250A
29 - Lunghezza	1.6m
56 - Serie	MAS

## Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	40,22€
Valuta	EUR
Prezzo al pezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543507476

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con



### TCFA

FONDOATTIVO per armadi MAS400 - altezza ...



### TI400F1FA

Portabarre di fondo/testata per 4 barre ...



### TI400F2FA

Portabarre di fondo/testata per 4 barre ...



### TI400I1FA

Portabarre intermedio per 4 barre da ins...



### TI400I2FA

MARCHIO DISTRIBUITO DA BTICINO

per 4 barre da ins  
 Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/quadri-armadi-e-centralini-di-distribuzione/mas400---quadri-ed-armadi-compatti/fondoattivo/BTI-TB250CA-IT>