



TB250CA

bticino

Barra in alluminio con profilo a C - In= 250A (IP >30) 320A (IP<30) - lunghezza 1,6m - sezione 97mmq

46,77€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/26

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino	Quantità minima	1
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-1/2	Unità di vendita	1
Corrente In	250A	Prezzo	46,77€
Lunghezza	1.6m	Valuta	EUR
Serie	MAS	Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
		Codice Ean	8005543507476

Documentazione tecnica

? Profilo Ambientale di Prodotto

? Profilo Ambientale di Prodotto

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Eletrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura: essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con

 TCFA FONDOATTIVO per armadi MAS400 - altezza ...	 TI400F1FA Portabarre di fondo/testata per 4 barre ...	 TI400F2FA Portabarre di fondo/testata per 4 barre ...	 TI400I1FA Portabarre intermedio per 4 barre da ins...
---	--	---	--



TI400I2FA
Portabarre intermedio per 4 barre da ins...
MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO  Netatmo 

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/quadrifasi/armadi-e-centralini-di-distribuzione/mas400---quadrifasi-ed-armadi-compatti/fondoattivo/BTI-TB250CA-IT>