



TC80P4P



Base per collegamento plug-in BT DIN 4P - L1+L2+L3+N

69,86€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/26

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-1/2
Corrente In	63A
Potere di interruzione Icu	4P
Moduli	1
Poli	4P
Serie	Tifast

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	69,86€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543504314

Documentazione tecnica

? Profilo Ambientale di Prodotto
 ? PEP_VX3_800_HX3_400-IT

? Profilo Ambientale di Prodotto

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CED). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



TF250M24
Barre di ripartizione
larghezza 600mm da...



TF250AM24
Barre di ripartizione
alimentate larghez...



TF250M36
Barre di ripartizione
larghezza 850mm da...



TF250AM36
Barre di ripartizione
alimentate larghez...



TG250AM24
Barre di ripartizione
alimentate larghez...



TG250M24
Barre di ripartizione
larghezza 600mm da...



TG250AM36
Barre di ripartizione
alimentate larghez...



TG250M36
Barre di ripartizione
larghezza 850mm da...



TG400M24
Barre di ripartizione
larghezza 600mm da...



TG400AM24
Barre di ripartizione
alimentate larghez...



TG400AM36
Barre di ripartizione
alimentate larghez...



TG400M36
Barre di ripartizione
larghezza 850mm da...

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO  **legrand** Netatmo **IME**

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/sistemi-di-cablaggio-tifast-e-morsettiera-viking/tifast---sistemi-di-ripartizione-e-cablaggio/ripartizione-orizzontale-easy-250-400/BTI-TC80P4P-IT>