



668061

ecotap®

Stazione di ricarica Ecotap Wide da pavimento in corrente alternata (AC) per la ricarica di 2 veicoli contemporaneamente. Ricarica (MODO 3). Cavi di ricarica (Tipo 2) opzionali. Dotata di protezione magnetotermica e differenziale. Posizionamento GPS. Comunicazione: UMTS/modem GSM/Controller con lettore RFID. Schede Mifare, NTag e iCODE SLI. Involucro in acciaio con rivestimento anticorrosione e antipolvere. Le dimensioni Wide ne consentono l'installazione (ad esempio) al posto di una cabina di distribuzione pubblica. Per maggiori informazioni sull'offerta Ecotap rivolgersi direttamente al funzionario BTicino di riferimento.

### Caratteristiche tecniche

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Marchio              | Ecotap                 |
| Norma di Riferimento | ISO 15118              |
| Frequenza nominale   | 50Hz                   |
| Potenza (W)          | 2x22kW                 |
| Grado di protezione  | IP54                   |
| Dimensioni           | 1400mm x 360mm x 200mm |
| Tipo impianto        | AC                     |
| insertion            | Tipo 2                 |
| Grado di robustezza  | IK10                   |

Temperatura di funzionamento (-25) - (+60)°C

Serie Ecotap

## Documentazione tecnica

? Scheda tecnica

? Manuale istruzioni

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CED). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO  **legrand** Netatmo **IME**

**Pagina sorgente:** <https://catalogo.bticino.it/prodotto/stazioni-di-ricarica-per-veicoli-elettrici/stazioni-di-ricarica-ecotap/stazioni-di-ricarica-in-corrente-alternata-ac-/ECT-668061-IT>