



# 002694

Alimentatore modulare KNX. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso/nero. Tensione d'ingresso: 230 V +10%÷-15%, 50÷60 Hz. Tensione d'uscita: 29 V ±1V d.c. SELV. Tensione d'uscita aux 29 V ±2V d.c. SELV. Corrente d'uscita: 640 mA. Installazione su guida DIN, dimensioni 6 moduli DIN

## Caratteristiche tecniche

Marchio **Legrand**

Tensione Out: 29 V ±1 Vdc SELV. In: 230 V +10%÷-15%, 50÷60 Hz.

Frequenza nominale 50-60 Hz

Corrente In 640 mA

Moduli 6 DIN

Serie

## Documentazione tecnica

? Disegno DWG

? Istruzioni d'uso

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con



**002692**

Interfaccia contatti KNX a 4 canali di i...



**002693**

Interfaccia binaria KNX dotata di 4 cana...



**048918**

Sensore KNX da soffitto a doppia tecnolo...



**048919**

Sensore KNX da soffitto ad infrarossi pa...



**048921**

Sensore KNX da parete ad infrarossi pass...



**048922**

Sensore KNX da soffitto, infrarossi pass...



**048960**

Sensore KNX ad infrarossi passivo. Grado...



**048962**

Sensore KNX con rilevamento a microonde...

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/smart-building-sistema-automazione-knx/dispositivi-dinfrastruttura-ed-automazione/LEG-002694-IT>