

003507

Image not found



Alimentatore modulare KNX con pulsante di RESET e LED di segnalazione per: -sovraccarico -alimentazione -reset Connessione al bus tramite connettore KNX rosso nero. Tensione d'ingresso: 120-230V a 50...60 Hz. Tensione d'uscita: 29V +2/-1V d.c. SELV. Tensione d'uscita ausiliaria 29V +2/0V d.c. SELV. Corrente d'uscita: 640 mA . Installazione su guida DIN, dimensioni 7 moduli DIN

284,25€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/25

Caratteristiche tecniche

Norma di Riferimento EN 50090 - EN 13321-1 e ISO/IEC 14543-3

Tensione 230Vac

Frequenza nominale 50/60 Hz

Potenza (VA) 11,5 VA

Moduli 7 DIN

Grado di protezione IP20 e IK 04

Uscita 29 Vdc e 640 mA (bus KNX)

Tipo impianto KNX

Serie

Dati commerciali

Quantità minima 1

Unità di vendita 1

Prezzo 284,25€

Valuta EUR

Unità di Prezzo Prezzo al pezzo

Codice Ean 3414972052405

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.