

048556

Sensore di presenza per corridoio, comando dimmer DALI a 3 zone (certificato DALI 2). Adatta l'illuminazione alla presenza e alla luminosità diurna. Rilevazione con tecnologia IR. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando un rilevatore slave al rilevatore principale (master) già presente che comanda le luci. Possibilità di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Permette la gestione e il comando di 3 zone di illuminazione distinte in base alla luce diurna (+ funzione Offset). Configurazione con l'app Legrand Close Up.

217,40€ (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/10/26

Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	Direttiva 2014/53/UE.
Tensione	110-230VAC +/- 10%
Frequenza nominale	50-60Hz
Potenza (W)	1,72W
Grado di protezione	IP20
Sezione massima del cavo	7 x 1.5 mm² o 1 x 2.5 mm²
Tipo impianto	Connesso - PIR
Grado di robustezza	IK04

Livello di illuminamento	100 lux
Altezza installazione consigliata	2,5 metri - diametro 24 metri
Temperatura di funzionamento	-10 C + 30 °C
Funzione	Dimmer digitale DALI 3 zone
Tipo connessione connesso / tradizionale	Radio 2.4-2.483GHz Bluetooth 5.0 compatibile 4.2 Portata 10 metri per entrambe
Colore	Bianco

Serie

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	217,40€
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	3414972406246

Documentazione tecnica

? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



JW4003CWG
Comando luci wireless senza batteria. Pe...



JG4003CWG
Comando luci wireless senza batteria. Pe...



JW4003CWDG
Comando luci wireless senza batteria dot...



JG4003CWDG
Comando luci wireless senza batteria dot...



CP090000
Scatola per il montaggio superficiale de...

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO legrand Netatmo IME

Pagina sorgente: *https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-lefficienza-energetica/lighting-control-soluzione-wireless-light-up/sensori-presenza-corridoio/LEG-048556-IT*

Soluzioni alternative



048553
Sensore di presenza per corridoio, coman...



048554
Sensore di presenza per corridoio, coman...