



# 057730

Base da parete per 1 presa interbloccata standard, IP66/IK08, dimensioni (AxL): 501x125mm. Predisposta con guida DIN35 da 4+1 moduli.

148,75€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/10/24

## Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	IEC 60309-1/2
Moduli	4+1
Grado di protezione	IP66/IK08
Altezza	501mm
Larghezza	125mm
Serie	Tempra PRO

## Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	148,75€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	3245060577308

## Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso

? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CED). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con

**057716**Flangia 280x125mm  
piena...**057723**Flangia 280x125mm per 2  
prese interblocc...**057718**Flangia 280x125mm per 2  
prese da 16 a 32...**057719**Flangia 280x125mm per 1  
presa da 63A ed ...**057714**Flangia 280x125mm per 3  
prese da 16A...**057241**Presca interbloccata standard  
2P+T 125x28...**057254**Presca interbloccata standard  
3P+N+T 125x...**057261**Presca interbloccata standard  
2P+T 125x28...**057265**Presca interbloccata standard  
3P+T 125x28...**057266**Presca interbloccata standard  
3P+N+T 125x...