



## CP360006

Sensore MW (Microonde), tipo MWS6 piatti. ON/OFF 6 A - 2 uscite - IP 40 Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto. Rilevamento 360°, portata  $\varnothing$  12-16 m Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> o 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

139,59€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/10/24

### Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	RED-2014/53/EU, LVD-2014/35/EU
Tensione	230 VAC +/- 10%
Frequenza nominale	50Hz
Potenza (W)	675mW
Tipo di contatto	2x6A NC
Grado di protezione	IP40
Profondità	65mm
Diametro	76mm
Sezione massima del cavo	2.5mm <sup>2</sup>
Tipo impianto	stand alone - MW
Altezza installazione consigliata	2,8 metri - Raccomandata
Temperatura di funzionamento	-10 C + 35 °C
Funzione	Reg. ON/OFF
Peso (g)	150
Colore	Bianco
Serie	Lighting Control - CP Electronics

### Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	139,59€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	5012774621324

### Documentazione tecnica

? File DWG

? Scheda Tecnica

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO Netatmo

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-lefficienza-energetica/lighting-control---soluzione-evoluta-cp-electronics/LEG-CP360006-IT>

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con

**CP460007**

Telecomando di gestione impianto per l'u...

**088240**

La Basetta con installato lo smartphone ...

**CP090000**

Scatola per il montaggio superficiale de...

**CP070001**

Estensione per la scatola superficiale, ...

**CP090004**

Custodia da esterno con grado di protezi...

**CP230000**

Accessorio adatto a migliorare il cablag...