



50400262-2400

bticino

Elemento lineare MR per data center. Conduttori in alluminio e 4 finestre per lato (passo 600mm) - In=250A - IP40 - lunghezza 2,4m

Caratteristiche tecniche

1 - Marchio	BTicino
6 - Corrente In	250A
19 - Grado di protezione	IP40
29 - Lunghezza	2.4m
56 - Serie	MR

Documentazione tecnica

[↓ Istruzioni d'uso](#)[↓ Manuale d'installazione](#)

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con**50401002**Alimentazione destra da
quadro a trasfor...**50401122**Alimentazione destra
grande in alluminio...**50401202**Alimentazione
intermedia in alluminio
da...**50400302**Angolo orizzontale
destro in alluminio p...**50400312**Angolo orizzontale
sinistro in alluminio...**50400402**Angolo verticale destro
in alluminio per...**50400412**Angolo verticale sinistro
in alluminio p...**50401012**Alimentazione sinistra da
quadro a trasf...**50401132**Alimentazione sinistra
grande in allumin...