

75240111D



Elemento lineare LB PLUS DATA 632 a 2 conduttori In=63 A - IP55 - lunghezza 1,5 m - 1+1 derivazioni

432,13€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/07/24

Caratteristiche tecniche

Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Tensione	400Vac
Corrente In	63A
Grado di protezione	IP55
Lunghezza	1.5m
Scomparti	1+1
Serie	

Dati commerciali

Quantità minima	2
Unità di vendita	2
Prezzo	432,13€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8033777170494

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/53/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con

75241002D
Alimentazione sx + chiusura sx, per LB P...

75241001D
Alimentazione dx + chiusura dx, per LB P...

75241151D
Alimentazione intermedia, per LB PLUS DA...

75241261D
Giunto flessibile, per LB PLUS DATA - ve...