

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione e gestione nel terziario > Soluzioni stand alone per la gestione dell'illuminazione > Switch Sensors



BMSA1104

Prezzo 25,98 € (IVA esclusa)

Switch Sensor ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del carico, installazione a parete o a soffitto, grado di protezione IP42, connessione a morsetti a vite, area di copertura di larghezza 6 m per 140° e profondità di campo di 8 m per un'altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 V a.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP42
Larghezza	84 mm
Lunghezza	149 mm
Profondità	46 mm
Tensione	240 Vac@50/60Hz
Serie	Soluzioni stand alone per la gestione dell'illuminazione

Dati commerciali

Quantità minima	2
Unità di vendita	2
Prezzo	25,98
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543556870

Documentazione

 [Guida tecnica](#)