

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione e gestione nel terziario > Soluzioni stand alone per la gestione dell'illuminazione > Switch Sensors



BMSA2103

Prezzo 155,00 € (IVA esclusa)

Switch Sensor ad infrarosso passivomultirilevazione, dotato di lente frontale e lente sottostante, adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del carico, installazione superficiale a parete o plafone, grado di protezione IP55, connessione a morsetti ad innesto rapido, area di copertura sottostante di diametro 4 m e frontale di 24 m ad un'altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 9 m, alimentazione 100-240 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 8.5 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando di configurazione ref. BMSO4003 o BMSO4001 del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 5 s a 59 min

Caratteristiche tecniche

Serie	Soluzioni stand alone per la gestione dell'illuminazione
-------	--

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	155,00
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543520185

Documentazione

 [Scheda Tecnica](#)

 [Guida tecnica](#)