

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT > Centralini da parete e da incasso > Centralini da parete LINEA WALL



F305PT72

Prezzo 225,60 € (IVA esclusa)

Centralino da parete con portello trasparente, 72 moduli DIN35 (4x18) (750x450x150mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24 , CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003. Temperatura d'impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile.




Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP40/IK07
Altezza	750mm
Larghezza	450mm
Profondità	150mm
Moduli	4x18
Norma di Riferimento	IEC 60670-24 , CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3
Potenza (W)	68W
Serie	Linea Wall

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	225,60
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543545850

Documentazione

-  [Scheda Tecnica](#)
-  [Istruzioni d'uso](#)
-  [Catalogo centralini da incasso e da parete](#)

Certificazioni

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.



Prodotti correlati



F305B72

Portello bianco RAL9003 per centralini da parete Linea WALL 72 moduli DIN35.

33,63 €



F215FP

Falso polo da 5 moduli DIN con prefatture ogni modulo

1,96 €



F305C1

Serratura a chiave per centralini Linea Wall da 8 a 72 moduli DIN


12,03 €



F305KM

Staffe di fissaggio a parete per centralini da 12 a 72 moduli DIN

12,03 €



F305PF18

Piastra forata portapparecchi per centralini da 36-54 e 72 moduli DIN - altezza 145mm

36,05 €



F305PP18

Piastra piena per centralini da 36-54 e 72 moduli DIN - altezza 145mm

24,04 €



F305TP

Tasca portadocumenti

24,04 €