

BTICINO &gt; Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT &gt; BTDIN - Interruttori modulari &gt; BTDIN160 magnetotermici Icu= 16kA



## FT83C50

Prezzo 179,29 € (IVA esclusa)

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 50A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

### Caratteristiche tecniche

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Grado di protezione        | IP20           |
| Sezione massima del cavo   | 25/35mmq       |
| Altezza                    | 83mm           |
| Larghezza                  | 53.4mm         |
| Profondità                 | 76mm           |
| Moduli                     | 3              |
| Norma di Riferimento       | CEI EN 60947-2 |
| Poli                       | 3P             |
| Potere di interruzione Icu | 16kA           |
| Tensione                   | 400Vac         |
| Tipo di curva              | C              |
| Corrente In                | 50A            |

### Dati commerciali

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Quantità minima  | 2               |
| Unità di vendita | 2               |
| Prezzo           | 179,29          |
| Valuta           | EUR             |
| Unità di misura  | Prezzo al pezzo |
| Codice Ean       | 8005543477700   |

Serie **Btdin**

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Prodotti correlati



### G33A63

Modulo differenziale  
SALVAVITA 3P - tipo A -  
In= 63A - I<sub>dn</sub>= 30mA -  
V<sub>n</sub>= 400 Vac

**218,14 €**



### G33F63

Modulo differenziale  
SALVAVITA 3P - tipo F -  
In= 63A - I<sub>dn</sub>= 30mA -  
V<sub>n</sub>= 400 Vac

**230,36 €**



### G33AC63

Modulo differenziale  
SALVAVITA 3P - tipo  
AC - In= 63A - I<sub>dn</sub>=  
30mA - V<sub>n</sub>= 400 Vac

**193,5 €**