

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT > BT DIN - Interruttori modulari > Moduli differenziali associabili



G43A32

Prezzo 220,96 € (IVA esclusa)

 Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 32A - I_{dn}= 30mA - V_n= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP20
Sezione massima del cavo	25/35mmq
Altezza	83mm
Larghezza	35.6mm
Profondità	76mm
Moduli	2
Norma di Riferimento	CEI EN 61009-1
Poli	4P
Tensione	400Vac
Tipo di differenziale	A
Corrente differenziale I _{dn}	0.03A
Corrente In	32A

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	220,96
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543463079

Documentazione

[!\[\]\(4b7a79268f6ba26c1471d4232fffa85a_img.jpg\) Scheda Tecnica](#)
[!\[\]\(95b425611cbd2b8716a140cf67c81822_img.jpg\) Istruzioni d'uso](#)

Certificazioni

 Serie **Btdin**

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.



Prodotti correlati



FN84B32

BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva B - In= 32A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

137,29 €



FN84D16

BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 16A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

133,82 €



FH84C20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 20A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

144,99 €



FT84C6

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 6A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

150,83 €



FH84D6

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 6A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

178,64 €



FN84C20

BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 20A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

112,25 €



FA84C25

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 25A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

92,3 €



FN84D6

BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 6A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

165,91 €



FH84D10

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 10A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

152,36 €



FV84C25

BTDIN250 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 25A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4 moduli

174,25 €

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.