

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione e gestione nel terziario > Sistema automazione KNX > Dispositivi di comando



L4680KNX

Prezzo 139,17 € (IVA esclusa)

Livinglight, comando KNX 4 canali con estetica scenario
 Principali funzioni: - commutazione/dimmerazione ad 1/2 pulsanti
 - gestione tapparelle/lamelle ad 1/2 pulsanti - invio di valore (posizione tapparelle, % dimmerazione...) - invio sequenziale di valori - invio di comandi prioritari - invio di comandi multipli - invio di comandi condizionali - richiamo/ salvataggio scenari a 1 e 8 bit
 Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.
 Installazione in serie civile, da completare con supporto e placca serie civile Livinglight. Dimensioni: 2 moduli.

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------|-----------------|
| Moduli | 2 moduli civili |
| Tensione | 29 Vd.c. |
| Serie | LivingLight |

Dati commerciali

| | |
|------------------|-----------------|
| Quantità minima | 1 |
| Unità di vendita | 1 |
| Prezzo | 139,17 |
| Valuta | EUR |
| Unità di misura | Prezzo al pezzo |
| Codice Ean | 8005543514429 |

Documentazione

 [Catalogo](#)