

BTICINO &gt; Apparecchiature per la distribuzione e gestione nel terziario &gt; Sistema automazione KNX &gt; Dispositivi di comando



## LN4651KNX

Prezzo 108,50 € (IVA esclusa)

Livinglight, comando KNX 4 canali senza estetica Principali funzioni: - commutazione/dimmerazione ad 1/2 pulsanti - gestione tapparelle/lamelle ad 1/2 pulsanti - invio di valore (posizione tapparelle, % dimmerazione...) - invio sequenziale di valori - invio di comandi prioritari - invio di comandi multipli - invio di comandi condizionali - richiamo/ salvataggio scenari a 1 e 8 bit Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX. Installazione in serie civile, da completare con copritasti, supporto e placca serie civile Livinglight. Dimensioni: 2 moduli.

### Caratteristiche tecniche

Moduli	2 moduli civili
Tensione	29 Vd.c.
Serie	LivingLight

### Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	108,50
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543514405

### Documentazione

 [Disegno DWG](#)

 [Catalogo](#)