

CATALOGO GENERALE > Soluzioni per la distribuzione dell'energia Bassa Tensione, interruttori, quadri, armadi, centralini e sistemi di cablaggio > Interruttori di protezione modulari, scatolati, aperti e sezionatori > MEGABREAK - Interruttori aperti > Unità di protezione elettronica e accessori



## MP4/TA

Prezzo 1.927,11 € (IVA esclusa)

Unità di protezione standard con protezioni LSIG (sovraccarico, cortocircuito e guasto a terra) selettivi

### Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	CEI EN 60947-3
Serie	Megabreak

### Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	1.927,11
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8012199849379

## Prodotti correlati



### M8COM

Opzione di comunicazione per interruttori

**1016,29 €**



### T803BE1000

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 3P - In= 1000A - Ue= 690Vac - Icu= 42kA - Fra...

**12534,56 €**



### T803L6300

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 3P - In= 6300A - Ue= 690Vac - Icu= 100kA - Frame 3

**50788,02 €**



### T804B1250

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 4P - In= 1250A - Ue= 690Vac - Icu= 42kA - Frame 1

**10603,57 €**



### T804L3200

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 4P - In= 3200A - Ue= 690Vac - Icu= 100kA - Frame 2

**32860,8 €**



### T803A1000

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 3P - In= 1000A - Ue= 690Vac - Icu= 50kA - Frame 1

**8537,04 €**



### T803H2500

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 3P - In= 2500A - Ue= 690Vac - Icu= 65kA - Frame 1

**18835,68 €**



### T803LE5000

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 3P - In= 5000A - Ue= 690Vac - Icu= 100kA - Fr...

**53775,54 €**



### T804H1000

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 4P - In= 1000A - Ue= 690Vac - Icu= 65kA - Frame 1

**12195,77 €**



### T804LE2000

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 4P - In= 2000A - Ue= 690Vac - Icu= 100kA - Fr...

**34148,16 €**

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO: | | | |

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.