

CATALOGO GENERALE > Soluzioni per la distribuzione dell'energia Bassa Tensione, interruttori, quadri, armadi, centralini e sistemi di cablaggio > Interruttori di protezione modulari, scatolati, aperti e sezionatori > MEGATIKER - Interruttori Scatolati > Moduli differenziali associabili



T7081/400

Prezzo 1.491,90 € (IVA esclusa)

GL400 - modulo differenziale sottoposto per M4 630 - In=400A
regolazione I_{dn}=0,03-3A, t=0-3s segnalazione % corrente
dispersa

Caratteristiche tecniche


Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	CEI EN 60947-2-A1
Tensione	500Vac
Corrente In	160-400A
Corrente differenziale I _{dn}	0.03-3A
Tipo di differenziale	A-S
Poli	4P
Altezza	152mm
Larghezza	183mm
Profondità	105mm
Serie	Megatiker

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	1.491,90
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8012199200293

Documentazione




 [Istruzioni d'uso](#)

 [Disegno DWG](#)

 [Catalogo](#)

Prodotti correlati

				
<p>T744L500M</p> <p>M4 630L - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsi) 4P - In=500A - Icu=100kA - Ue= 690Vac ...</p> <p>6072,51 €</p>	<p>T744F400EB</p> <p>M4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Li) 4P - In=400A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - ...</p> <p>3377,39 €</p>	<p>T744N250MT</p> <p>M4 630N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsig) 4P - In=250A - Icu=50kA - Ue= 690Vac ...</p> <p>4922,18 €</p>	<p>T744L250</p> <p>M4 630L - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=250A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - r...</p> <p>2645,94 €</p>	<p>T744N500</p> <p>M4 630N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=500A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - re...</p> <p>4472,71 €</p>
				
<p>T744L400EB</p> <p>M4 630L - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Li) 4P - In=400A - Icu=100kA - Ue= 690Vac -...</p> <p>4907,72 €</p>	<p>T744S630</p> <p>MS4 630 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In=630A - Ue= 690Vac</p> <p>2817,15 €</p>	<p>T744F250</p> <p>M4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=250A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - re...</p> <p>1562,5 €</p>	<p>T744L630M</p> <p>M4 630L - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsi) 4P - In=630A - Icu=100kA - Ue= 690Vac ...</p> <p>6072,51 €</p>	<p>T744F630</p> <p>M4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=630A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - re...</p> <p>3781,89 €</p>

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO: |  legrand |  Netatmo |  IME |

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.