

LEGRAND > Quadri e componentistica > Salvamotori e contattori di potenza > Contattori CTX3


416326

Prezzo 1.389,74 € (IVA esclusa)

Contattore CTX3 400 - 3P corrente massima in AC3 400A (in AC3) 450A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 110-240 Vac/dc - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 200kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite




Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP20
Altezza	243mm
Larghezza	187mm
Profondità	204.4mm
Norma di Riferimento	IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Tensione	110-240 Vac/dc
Contatti	2NO+2NC
Corrente In	400A (AC3) - 450A (AC1)
Serie	CTX3

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	1.389,74
Valuta	EUR
Unità di misura	PCE
Codice Ean	3414970403568

Documentazione

-  [Catalogo quadri Legrand](#)
-  [Catalogo contattori e salvamotori](#)
-  [Catalogo contattori e salvamotori](#)

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.