

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT > BTDIN - Interruttori modulari > Salvamotori


417305

Prezzo 103,73 € (IVA esclusa)

Salvamatore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=1-1.6A - Im= 20.8A - Icu= 100kA (a 415Vac) - Pw motori 0.37/0.55W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13le max.




Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP20
Sezione massima del cavo	6mmq
Altezza	84mm
Larghezza	46mm
Profondità	76mm
Moduli	2.5
Norma di Riferimento	CEI EN 60947-1/2/4
Poli	3P
Potere di interruzione Icu	100kA
Tensione	690Vac
Corrente In	1-1.6A
Serie	Btdin

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	103,73
Valuta	EUR
Unità di misura	PCE
Codice Ean	3414970395139

Documentazione

-  [Catalogo quadri Legrand](#)
-  [Catalogo contattori e salvamotori](#)
-  [Catalogo contattori e salvamotori](#)

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Prodotti correlati



417400

Contatto ausiliario
1NO+1NC per
Salvamotori (max 2
contatti per
salvatore). Montaggio
a sinistra

9,11 €



417406

Contatto di allarme
1NO+1NC per
Salvamotori. Segnala lo
sgancio del salvatore
per guasto sull'impi...

28,84 €



417411

Sganciatore a lancio di
corrente per Salvatori
Vn= 110Vac - 50Hz /
120Vac - 60Hz.
Montaggio latera...

56,13 €



417412

Sganciatore a lancio di
corrente per Salvatori
Vn= 220-230Vac - 50Hz
/ 240-260Vac - 60Hz.
Montaggi...

56,13 €



417413

Sganciatore a lancio di
corrente per Salvatori
Vn= 380-400Vac - 50Hz
/ 440-460Vac - 60Hz.
Montaggi...

56,13 €



417421

Sganciatore di minima
tensione per Salvatori
Vn= 110Vac - 50Hz /
120Vac - 60Hz.
Montaggio laterale...

56,13 €



417422

Sganciatore di minima
tensione per Salvatori
Vn= 220-230Vac - 50Hz
/ 240-260Vac - 60Hz.
Montaggio ...

56,13 €



417423

Sganciatore di minima
tensione per Salvatori
Vn= 380-400Vac - 50Hz
/ 440-460Vac - 60Hz.
Montaggio ...

56,13 €