

BTICINO > Condotti Sbarre ZUCCHINI > MR Medium Rating > Elementi rettilinei in alluminio

50400262-1200



Elemento lineare MR per data center. Conduttori in alluminio e 2 finestre per lato (passo 600mm) - In=250A - IP40 - lunghezza 1,2m

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP40
Lunghezza	1200 mm
Corrente In	250A

Documentazione

[!\[\]\(cf531ed27e91483460120fcc057b3901_img.jpg\) Istruzioni d'uso](#)[!\[\]\(d3102649f02e825ddb76dc3de0190154_img.jpg\) Catalogo condotti sbarre](#)

Prodotti correlati



50401002

Alimentazione destra da quadro a trasformatore in alluminio da montare su elemento MR250 - In=250A - ...


334,88 €



50401122

Alimentazione destra grande in alluminio da montare su elemento MR250 - In=250A - IP55


560,96 €



50401202

Alimentazione intermedia in alluminio da montare su elemento MR250 - In=250A - IP55

656,37 €



50400302

Angolo orizzontale destro in alluminio per condotti sbarre MR250 - In=250A - IP55 - lunghezza 300+30...

589,7 €



50400312

Angolo orizzontale sinistro in alluminio per condotti sbarre MR250 - In=250A - IP55 - lunghezza 300+...


589,7 €



50400402

Angolo verticale destro in alluminio per condotti sbarre MR250 - In=250A - IP55


589,7 €



50400412

Angolo verticale sinistro in alluminio per condotti sbarre MR250 - In=250A - IP55


589,7 €



50401012

Alimentazione sinistra da quadro a trasformatore in alluminio da montare su elemento MR250 - In=250A...

388,96 €



50401132

Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento MR250 - In=250A - IP55

616,14 €